



DESCRIZIONE

DIGITOdin è una centralina multi controllo in formato 4M su guida DIN .

Il suo uso generico degli ingressi e delle uscite permette un ampio impiego laddove occorre un controllo semplice e remoto.

INGRESSI DIGITALI

1 ingresso optoisolato (220VAC)

4 ingressi optoisolati (max 60DC/AC)

USCITE DIGITALI

2 uscite contatto pulito (max 60VDC/AC 100mA)

SENSORE TEMPERATURA

1 interno da -20°C a 70°C

INTERFACCE COMUNICAZIONE

1 USB

1 NFC

1 RS485 (ModBus)

1 4G LTE NBIoT

ALIMENTAZIONE

1 connessione 12-60VDC

1 connessione 220 VAC

1 batteria tampone ricaricabile

CONNESSIONI

Modello FTV

Alimentazione 220VAC

IN1- Presenza rete 220VAC

IN5- contaimpulsi produzione (SO-)*

INCOMUNE - GND

+5VDCOUT - (SO+)*

*) uscite impulso contatore Open Collector

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura operativa

da -20°C a +60°C

Alimentazione

12-60VDC @100mA

220 Vac @ 1W

Materiale

ABS

Dimensioni meccaniche

Standard 4M DIN

Certificazioni

CEI EN 61000-6-2

CEI EN 61000-6-4

2014/35/UE

Made in Italy

